













产品目录

电话光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ3001	传输1路电话，单模双纤FC光口，20公里； 台式； 外置电源AC220V转DC5V供电；	
GQ3004M	传输4路电话，单模双纤FC光口，20公里； 台式； 外置电源AC220V转DC5V供电； (可选配RS485/232数据、2/4线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3008M	传输8路电话，单模双纤FC光口，20公里； 台式； 外置电源AC220V转DC5V供电； (可选配RS485/232数据、2/4线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3004	传输4路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 内置电源AC220V供电； (可选配RS485/232数据、2/4线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3008	传输4路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 内置电源AC220V供电；	
GQ3004E	传输4路电话，4个E1和2路共享100M以太网，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 内置电源AC220V供电；	



产品目录

电话光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ3008E	传输8路电话，4个E1和2路共享100M以太网，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 内置电源AC220V供电；	
GQ3016M	传输16路电话，单模双纤FC光口，20公里； 台式； 内置电源AC220V供电；	
GQ3016	传输16路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 外置电源； (可选配RS485/232、二四线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3030	传输30路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高； 外置电源； (可选配RS485/232、二四线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3060	传输60路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架叠加式，2U高； 外置电源； (可选配RS485/232数据、二四线音频、百兆以太网等业务)	
GQ3062	传输62路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，2U高； 外置电源； (可选配RS232、E1接口、百兆以太网等业务)	

产品目录

电话光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ3030A	4*E1+4*100M（共享式）和30路电话，单模双纤FC光口，20公里； 机架式，1U高；外置电源； 可选配RS232/RS485、二四线音频、二四线EM、磁石电话等业务	
GQ3000S	最大支持312路电话； 单模双纤FC光口，20公里； 采用机框+板卡的设计方式，配置灵活； 支持双电源DC-48V供电；	

备注：了解更多的型号/规格，请来电咨询！热线电话：400-8866-640 或登陆官网：www.gzngn.com