


## 产品目录

### 工业综合光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-IES1E1BD	1路以太网+1路RS232; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1CD	1路以太网+1路RS485; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1BD1V	1路以太网+1路RS232+1路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1CD1V	1路以太网+1路RS485+1路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1BD5V	1路以太网+1路RS232+5路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1CD5V	1路以太网+1路RS485+5路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E2BD2CD5V	1路以太网+2路RS485+2路RS232+5路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	

## 产品目录

### 工业综合光端机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-IES1E4CD5V	1路以太网+4路RS485+5路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
GQ-IES1E1CD3K5V	1路以太网+1路RS485+3路开关量+5路视频; 单模单纤FC光口, 20公里; 工业级设计, 工作温度-40~85℃; 卡轨式安装; 工业端子电源接口DC9~36V供电;	
备注: 了解更多的型号/规格, 请来电咨询! 热线电话: 400-8866-640 或登陆官网: <a href="http://www.gzngn.com">www.gzngn.com</a>		